



Tehnični list

VIDEZ	Mat + struktura
SESTAVA	Izbrane vinil - silosanske smole, polnila in pigmenti
VISKOZNOST BROOKFIELD	16.000 CPS
PREPUSTNOST VODNE PARE	Visoka
ALKALIJSKA ODPORNOST	Odporna
SUHA SNOV	62%
TOČKA BELINE	90



DECORATIV PRIMER

Decorativ PRIMER z dodanimi strukturnimi delci je Vinil – silosan super pralna barva na vodni osnovi. Po svoji kvaliteti sodi v sam vrh tovrstnih produktov. Odlikuje se z izredno visoko kritno močjo, enostavno aplikacijo, odpornostjo na vremenske vplive, primer za notranje in zunanje površine z prijetnim vonjem, ki diha. Decorativ PRIMER barva je idealna za barvanje ometa, mavčnih plošč, kitanih sten in mineralnih površin. Njegova formula je študirana s pomočjo najnovejših tehnologij sodobne kemične industrije, ki v celoti izpolnjuje določbe evropske direktive.

Priprava površine:

Očistite površino, da odstranite umazanijo in staro barvo v kolikor se lušči. Priporočamo en nanos AKRILNE emulzije, kot fiksirni temelj. Po 6h do 8h urah en nanos barve TIFFANY kot podlago in po 6h urah en nanos Decorativ PRIMER - ja.

Barvanje:

Ponavadi se Decorativ PRIMER nanaša z čopičem, križno, za pridobitev neenakomerne porazdelitve strukturnih delcev, kateri so zaželeni pri efektnih barvah. Poraba 7 do 12m²/2 odvisno od velikosti delcev PRIMER-ja.

Temperatura za nanašanje od +5 do + 40°C. Relativna vlažnost okolja Max. 80%. Orodje po končanem delu peremo z vodo in ne zlivamo umazane vode v odtok.

Skladiščenje v suhih in zračnih prostorih pri temperaturi med +5°C do +25°C. Ne sme zmrzniti !