



Tehnični list

| | |
|------------------------|--|
| VIDEZ | 70 % sijaj |
| SESTAVA | Mešanica akrilnih in vinilnih smol, pigmenti |
| VISKOZNOST BROOKFIELD | 13.000 CPS |
| PREPUSTNOST VODNE PARE | Zelo malo |
| ALKALIJSKA ODPORNOST | Odporna |
| SUHA SNOV | 20% |



GALAXY

Ekskluzivna akrilna barva na vodni osnovi z prelivajočimi pigmenti, kateri dajejo občutek galaksije. GALAXY je enostaven za delo z prijetnim vonjem.

Priprava površine:

Ko je stena, strop pripravljen za barvanje in brez napak, razpok, luknjic... Uporabite 1 do 2 nanosa DIFFANY v različnih niansah redčen z vodo 40 do 50%. Po 8 urah, ko je DIFFANY suh pričnemo z nanašanjem GALAXY-ja,

Barvanje:

Za nanašanje GALAXY-a uporabi čopič z tehniko križnega barvanja za enakomerno porazdelitev pigmenta ali valj za neenakomerno porazdelitev. GALAXY je suh po približno 3h urah, pralen po 12h urah. Potrebni nanosov 1, maksimalno 2 v večini primerov 1. GALAXY redčimo z vodo od 0 do maksimalno 40% odvisno od željene gostote delcev. V katalogu prikazan en nanos na različnih barvnih podlagah. Poraba 8 do 10m², pri dvakratnem nanosu.

Temperatura za nanašanje od +5 do 35°C. Relativna vlažnost okolja Max. 75%. Orodje po končanem delu peremo z vodo in ne zlivamo umazane vode v odtok.

Skladiščenje v suhih in zračnih prostorih pri temperaturi od +5°C do +25°C. Ne sme zmrzniti !