



Tehnični list

VIDEZ	Svilnat - Mat
SESTAVA	Mešanica akrilnih smol, aditivi in polnila
VISKOZNOST BROOKFIELD	9.000 CPS
PREPUSTNOST VODNE PARE	Dobra
ALKALIJSKA ODPORNOST	Odporna
SUHA SNOV	28%



NEBULA WHITE Soft & Mat

Nebula white se uporablja kot zaključni dekorativni premaz za zaščito na močno obremenjenih zidnih površinah, kot so hodniki, vrtci, šole, bolnice, javni prostori... Zaradi svoje inovativne formule in svojega žametnega mat izgleda, ter alkalijsko odpornostjo se uporablja prav povsod. Prelivajoči efekt vam polepša prostor in deluje, kot zaščitni lak za obremenjene zidne površine. Na razpolago širok izbor barvnih odtenkov. Zaradi svoje inovativne formule se lahko uporablja tudi zunaj.

Prednosti:

Enostavno čiščenje z neabrazivnimi detergenti - svilnat, žameten izgled - alkalijkska odpornost in visoka pralnost - UV stabilen - svež vonj.

Priprava površine:

Nanesi Diffany, kot temelj v željeni niansi redčen z vodo 40 do 50% v enem ali dveh slojih v razmaku 4 do 6 ur.

Mešanje Efekta Nebule:

0,7L Nebula white

0,1L Diffany enaka niansa kot podlaga - ne redčen !

0,25L do 0,3L vode

dobro premešaj !

Nanašanje:

Nebula white se najpogosteje nanaša z dekorativnim čopičem s.801 v dveh nanosih križno in razmaku 4 do 6 ur. Čas sušenja: 4 do 6 ur v globino 12 do 24 ur. Maksimalno pralnost doseže po 48 urah.

Praba: 20 do 30m² v en nanos

Temperatura za nanašanje od +5 do + 35°C.

Orodje po končanem delu peremo z vodo in ne zlivamo umazane vode v odtok.

Skladiščenje v suhih in zračnih prostorih pri temperaturi med +5°C do +25°C. Ne sme zmrzniti !

Ta navodila so po naših najboljših izkušnjah. Vendar pa obstaja veliko uporabnikov in različnih tehnik, za katere ne moremo jamčiti za vsak primer posebej.