



Tehnični list

VIDEZ	Mat
SESTAVA	Akrilna smola, pigmenti, polnila, aditivi
VISKOZNOST BROOKFIELD	500 CPS
PREPUSTNOST VODNE PARE	Visoka
ALKALIJSKA ODPORNOST	Odporna
SUHA SNOV	28%



RUSTIK

Rustik-a je dekorativna transparentna barva na vodni osnovi za zunanost in notranost, ki bazira na posebnih akrilnih smolah, polnilu, katera diha in je odporna na UV žarke.

Priprava površine:

Ko je stena, strop pripravljen za barvanje, pričnite z enim nanosom DIFFANY beli redčen z vodo 40 do 50%. Po 8 urah, ko je DIFFANY suh pričnemo z nanašanjem Decorativ Primerja uporabi čopič z križnim nanašanjem. Potrebni nanosov 1. Decorativ primer proizveden v treh različnih strukturah grobi, srednji in fini nam daje optimalno podlago za nanašanje Rustik-e.

Barvanje Rustik-e:

Po 8h do 12h urah, ko je Decorativ Primer suh pričnemo z nanašanjem Rustik-e. Za nanos Rustik-e uporabi čopič, gobo, spužvo, krpo, dekorativni valj ali dekor rokavico vse odvisno od tehnike nanašanja in željenega končnega efekta. Poraba 24 do 28m²/2.

Čas sušenja:

3 do 4 ure prašno, v globino 12 do 16 ur. Maksimalno pralnost doseže po 48 urah.

Temperatura za nanašanje od +5 do + 35°C. Relativna vlažnost okolja Max. 80%. Orodje po končanem delu peremo z vodo in ne zlivamo umazane vode v odtok.

Skladiščenje v originalni embalaži v suhih in zračnih prostorih pri temperaturi med +5°C do +25°C. Ne sme zmrzniti !