



## Tehnični list

VIDEZ	Prozoren film
SESTAVA	Stiren / Akrilat, aditivi
VISKOZNOST BROOKFIELD	10.000 CPS
ODPORNOST NA VODO	Zelo dobra
ALKALIJSKA ODPORNOST	Odporna
SUHA SNOV	15%



## Base Fix Universal 3:1

Base Fix akrilna emulzija je osnovni premaz / impregnacijsko sredstvo za vse vrste mineralnih, cementnih in apnenih podlag pred barvanjem ali kitanjem oziroma finim izravnavanjem. Služi kot podlaga pred nanosom akrilnih dekorativnih ometov in pred nanosom večine gradbenih lepil. Podlago učvrsti prodre globoko in veže prašne in druge slabo oprijete delce, ki jih s čiščenjem iz kakršnegakoli razloga nismo mogli odstraniti. Služi kot vezni most med podlago, barvo, lepilom, dekorativnim ometom, izravnalno maso ...

**Redčenje:** z vodo do 300%.

**Poraba:** 18 do 25mq/L odvisno od vpojnosti podlage.

**Nanašanje:** čopič, valj ali brizgalna pištola.

**Sušenje:** 3 do 4 ure pri 20 °C.

Temperatura za nanašanje; +10 do + 35°C. Orodje po končanem delu peremo z vodo in ne zlivamo umazane vode v odtok. Skladiščenje v suhih in zračnih prostorih pri temperaturi med +5°C do +25°C. **Ne sme zmrzniti !**