



Tehnični list

VIDEZ :	Prozorna tekočina
PREPUSTNOST VODNE PARE :	Visoka
ALKALIJSKA ODPORNOST :	Odporna
GOSTOTA :	~ 1,0 kg/L (pri 20°C)
UV STABILNOST :	Odlična



Univerzal Protector

Universal Protector je izredno fino razpršena vodna silikonska emulzija. Velikost delcev se meri v obsegu nanometrov. Izredna zaščita proti vlagi. Universal Protector je idealen za impregniranje in hidrofobiranje najbolj različnih materialov kot so: tekstil, marmor, umetni kamen, usnje, les, pluta, opeka, papir itd. Za te aplikacije se lahko redči z vodo, do max. 100% odvisno od vpojnosti materialov. Bolj kot je površina vpojna manj se redči. Protector je odporen na olje, vino, kot tudi na morskot atmosfero. Nanašanje na horizontalne in vertikalne podlage.

Lastnosti: Vodoodbojen - Paroprepusten - Ščiti površino, pri tem ne spremeni videza površine - Izboljša odpornost na umazanijo ter zmanjša rast gob, alg in lišajev. Že pripravljen za uporabo - Brez topil - Na vodni osnovi - Preprečuje zmrzovanje in poškodbe.

Nanašanje: na horizontalne in vertikalne podlage, mokro na mokro 2 nanosa. Drugi nanos, po izgubi mokrega videza prvega nanosa.

Način nanašanja: čopič, valjček, brizganje lahko tudi krpa.

Poraba: odvisna od vpojnosti podlage, običajno 8 do 15m z 1L.

Uporaba: zunanje in notranje površine

Priprava površine: Čiščenje starih površin priporočamo z visokotlačnim curkom vode ali s peskanjem. Najboljši učinek impregnacije dosežemo na suhi, zelo vpojni podlagi. Podlaga mora biti čista, suha, ter brez sledov vlage.

Čas sušenja: v globino 12 do 24 ur, odvisno od temperature okolja, vlage in vpojnosti podlage. Maksimalno odpornost doseže po nekaj dneh. Temperatura za nanašanje od +5 do + 30°C. **Ne sme zmrzniti !**

Pakiranje: 1,0 lt. - 5,0 lt - 10,0 lt. .

Redčilo: voda do max. 100% za slabo upojne podlage.